

FORD TRANSIT V348 2.2L FWD с кондиционером

под компрессор TM16, SD5H14/7H15

Поз.	Наименование	Описание	Количество
1	Кронштейн		1
2	Кронштейн 2		1
3	Натяжитель		1
4	Пластина		2
5	Кронштейн 3		1
6	Кронштейн ролика		1
7	Кронштейн интеркулера		1
8	Кронштейн 4		2
9	Втулка L=20mm		1
10	Втулка L=16mm		2
11	Втулка (M6 шестигранник)		1
12	Ролик клиновой ТМС-203		2
13	Пыльник ролика 203		2
14	Ремень AVX13x1200		1
15	Проставка шкива 3мм		1
16	Шкив		1
17	Спецболт M6x20		1
18	Спецболт M10x40		1
19	Спецболт M10x50		1
20	Хомут прорезиненный d10 DIN3016-1		4
21	Защита пластиковая (спираль)		1 (10см)
	Болт M6X15	⚠ 10,9 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	1
	Болт M6X18	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	4
	Болт M6X20	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	4
	Болт M6X25	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	2
	Болт M6X35	⚠ 10,9 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	2
	Болт M8X30	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	1
	Болт M8X50	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	1
	Болт M8X65	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	1
	Болт M8X70	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	1
	Болт M8X75	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	1
	Болт M8X120	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	1
	Болт M10X30 (с прессшайбой)	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	2
	Болт M10X40	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	2
	Болт M10X50	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	1
	Болт M10X120	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	2
	Болт M10X140	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	1
	Болт M12X1,25X50	8,8 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	1
	Винт M12X100 (ВШ)	⚠ 12,9 ГОСТ 7798-70(DIN 931)	3
	Гайка M6	ГОСТ 5915-70 (DIN 555)	7
	Гайка M8	ГОСТ 5915-70 (DIN 555)	2
	Гайка M10	ГОСТ 5915-70 (DIN 555)	4
	Гайка M12x1,25	ГОСТ 5915-70 (DIN 555)	1
	Шайба 6	ГОСТ 11371-78	20
	Шайба 8	ГОСТ 11371-78	6
	Шайба 8 широкополая	ГОСТ 11371-78	1
	Шайба 10	ГОСТ 11371-78	9
	Шайба 12	ГОСТ 11371-78	1
	Шайба/зр 6	ГОСТ 6402-70	14
	Шайба/зр 8	ГОСТ 6402-70	6
	Шайба/зр 10	ГОСТ 6402-70	7
	Шайба/зр 12	ГОСТ 6402-70	1

